

## SERIE 200

### Slangpump

200.003.230.016

- Flöde 1 ml/min till 380 ml/min
- Tryck max 1 bar
- Själv sugande
- Torrkörningssäker



### Produktinformation

Williamson slangpumpar i 200-serien är en pump speciellt framtagen för inbyggare där krav på kompakt pump till en låg investering är ett önskemål. Som alla slangpumpar har 200-serien mycket god sugförmåga, själv sugande upp till 5 m (torrt) och klarar mottryck på 1 bar. Slangpumparna har god noggrannhet och med endast en vätskeberörd del är de mycket lämpliga för t ex korrosiva eller känsliga media. Slangpumpar är dessutom lätta att rengöra och 200-serien har, precis som 100-serien, bara en reservdel i form av pumphuvudet. 200-serien levereras med AC eller DC-motorer och Silikon-, Santopren- eller Vitonslang för att möta de flesta förekommande applikationer där en liten pump med bra noggrannhet är ett krav.

#### Material

Pumphus	ABS plast
Rullar	Syrafast stål. 3 st.
Rotor	Acetalplast
Slang	Silikon, Santoprene eller Viton
Anslutningar	Slangnippel 1,6, 3 alt. 5 mm (Polypropylen)
Motor	AC eller DC
Varvtal	Från 3 rpm upp till 220 rpm

### Teknisk data

<b>Material Rotor</b>	Acetal
<b>Rullar</b>	2 st
<b>Varvtal</b>	3 rpm

<b>Slang ID</b>	1,6 mm
<b>Spänning</b>	230 V
<b>Flöde</b>	1 ml/min
<b>Material Slang</b>	Silikon
<b>Material Pumphus</b>	ABS-plast

