

## JE

### Excenterskivpump

#### JE 1

- 15 flödesområde upp till 66000 l/h
- Hygienisk design utan dödutrymme
- Självugande och med kompressorverkan som tömmer tryckledningen
- Enkel service och inspektion utan att plocka bort pumpen
- Klarar torrkörning upp till 5 minuter



### Produktinformation

Max varvtal	1000 rpm
Kapacitet	Upp till 66000 l/h beroende på produkt
Tryckområde	Upp till 10 bar
Material	AISI 316L ,sej järn eller rostfritt gjutjärn
Elastomer	FKM, PTFE, FEP, EPDM
Temperatur	Upp till 250 grader C (beroende på material)
Viskositet	Max 15000cSt
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, Flänsanslutningar och andra på förfrågan
Klassning	ATEX, FDA, EC1935/2004
Tillval	Integrerad ,Dubbel by-pass som tillval
Mekanisk axeltätning	C/SS (Kol/rostfritt) BR/SS ( Brons/rosfritt) TC/TC (Volframkarbid/Volframkarbid) SiC/SiC (Kiselkarbid/Kiselkarbid) Enkel eller dubbel mekanisk axeltätning

### Teknisk data

Vikt	35 kg
Varvtal max	1000 rpm
Viskositet max	15000 cSt
Anslutning	DN50

<b>Partiklar Hårda</b>	1,5 mm
<b>Flöde max</b>	1 m <sup>3</sup> /h
<b>Cylinderkapacitet</b>	0,02 l
<b>Partiklar Mjuka</b>	4 mm
<b>Differenstryck max</b>	10 bar
<b>Temp max</b>	250 °C
<b>Storlek</b>	1
<b>Temp min</b>	-10 °C