

## JE Excenterskivpump

### JE 1

- 15 flödesområde upp till 66000 l/h
- Hygienisk design utan dödutrymme
- Själv sugande och med kompressorverkan som tömmer tryckledningen
- Enkel service och inspektion utan att plocka bort pumpen
- Klarar torrkörning upp till 5 minuter



### Produktinformation

Max varvtal	1000 rpm
Kapacitet	Upp till 66000 l/h beroende på produkt
Tryckområde	Upp till 10 bar
Material	AISI 316L ,sej järn eller rostfritt gjutjärn
Elastomer	FKM, PTFE, FEP, EPDM
Temperatur	Upp till 250 grader C (beroende på material)
Viskositet	Max 15000cSt
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, Flänsanslutningar och andra på förfrågan
Klassning	ATEX, FDA, EC1935/2004
Tillval	Integrerad ,Dubbel by-pass som tillval
Mekanisk axeltätning	C/SS (Kol/rostfritt) BR/SS ( Brons/rosfritt) TC/TC (Volframkarbid/Volframkarbid) SiC/SiC (Kiselkarbid/Kiselkarbid) Enkel eller dubbel mekanisk axeltätning

### Teknisk data

Partiklar Mjuka	4 mm
Partiklar Hårda	1,5 mm
Storlek	1

<b>Temp max</b>	250 °C
<b>Temp min</b>	-10 °C
<b>1637_Speed max</b>	1000 rpm
<b>Vikt</b>	35 kg
<b>Viskositet max</b>	15000 cSt
<b>Anslutning</b>	DN50
<b>Cylinderkapacitet</b>	0,02 l
<b>Differenstryck max</b>	10 bar
<b>Flöde max</b>	1 m <sup>3</sup> /h