

## FMC

Flödesmätare

10-A0400005  
 FMC 100/PP/0/F

- För flöden från 10 till 250 l/min
- 1-2.500cP
- Mätarhus i plast eller syrafast stål.
- ATEX



## Produktinformation

### FMC 100/FMC 250

Flödesmätare FMC 100 är en flödesmätare som kan monteras både på pumpen och i en fast installation för manuell eller semi-automatisk fyllning. FMC 250 är främst till för stationär placering i ett system med manuell eller semi-automatiskpumpning. Flödesmätarna går att ansluta till ett PLC-system eller en extern Fluxtronic® enhet om avläsning eller styrning ej är möjlig vid flödesmätaren.

FMC	100	250
Flöde	10-100 l/min	25-250 l/min
Max tryck	PP/ETFE 4bar / SS 6bar	PP/PVDF 6bar
Noggranhet	+/- 1,5%	+/- 1,5%
Repetitions noggranhet	+/- 0,15%	+/- 0,3%
Viskositet	1-2.500cP	1-2.500cP
Material hus	PP/SS/ETFE	PP/PVDF

FMC 100 finns i ATEX utförande

## Teknisk data

Flöde min	10 l/min
Noggrannhet	1 %
Anslutning	G1 1/4"
Material O-ring	EPDM
Tryck max	4 bar

<b>Viskositet max</b>	2500 cP
<b>Användningsområde</b>	Portabel
<b>Flöde max</b>	100 l/min
<b>Display</b>	Ja
<b>Material Hus</b>	PP
<b>Material Mätkammare</b>	PPS