

## FMJ

Flödesmätare

10-A0400088  
 FMJ 100/PP/1/F

- Flödesområde 10-100 L/min
- För viskositeter upp till 2500 cP
- Noggranhet +/- 1%



## Produktinformation

### FMJ 100

Flödesmätaren FMJ 100 är ett lågkostnadsalternativ till FMC tillverkad termoplast (PP) med tätningar i FKM. FMJ har endast manuella funktioner och går ej använda för automatiserad fyllning.

FMJ	100
Flöde	10-100 l/min
Noggranhet	+/- 1%*
Max tryck	0,1-4bar (Vid 20°C)
Max solid storlek	1.5mm
Viskositet	1-2.500cP
Material hus	PP
Lämpliga för	Syror/Alkalier

\*För högsta noggranhet krävs att systemet är helt vätskefyllt.

## Teknisk data

IP-klass	IP54
Vikt	1,1 kg
Tillbehör	Adapter för 1 1/4" anslutning
Flöde min	10 l/min

<b>Noggrannhet</b>	1 %
<b>Anslutning</b>	G2"
<b>Tryck max</b>	4 bar
<b>Tätning</b>	FKM
<b>Flöde max</b>	100 l/min
<b>Display</b>	Ja
<b>Temp max</b>	60 °C
<b>Material Hus</b>	PP
<b>Material Mätkammare</b>	PPS