

SERIE S MED HYDRAULDRIFT

Centrifugalpump

SE2BEB-HYC

Pump polyester Buna-N 667 hydraulic

- Flöde max 1030 l/min
- Tryck max 3,5 bar
- Själv sugande upp till 9 m
- Hanterar partiklar



Produktinformation

Pacer SE/SPRY är formsprutade i polyester eller polypropylen. De har ett brett resistensområde, låg vikt och konkurrenskraftigt pris. Pumparna är mångsidiga och kan ofta ersätta komplicerade och dyrbara specialpumpar. Eftersom SE/SPRY-serien är själv sugande och det behövs ingen backventil på sugledningen. De har öppet pumphjul, klarar förorenade och slitande vätskor som också kan innehålla fasta partiklar. Kanaler förhindrar att föroreningar sedimenterar i pumphuset.

Användningsområden

Saltlösningar, alkalier, vassle, flytande gödning, dieselolja, havsvatten, förorenat vatten m.m.

Länspump ex. i fiskebåtar och vid byggarbetsplatser, "groppump" på ytbehandlingsindustrier, transport av lake, katastrofpump för räddningstjänst vid översvämningar och olyckor m.m.

Model	Serie SE-HYC
Pumphus	Polyester
Anslutning	2" eller 3" BSPP
Impeller	Polyester
Volute	Polyester
Elastomerer	NBR
Axeltätning	Mekanisk tätning SS 316 / NBR / kol / keramik
Axel	Rostfritt syrafast stål SS 316
Temperaturområde	-23 till +55 °C
Max. viskositet	400 cSt
Sughöjd	7 meter
Max. tryck	4 bar

Max. flöde	1 000 l/min
Max. varvtal	3 450 rpm
Motor	Hydraulmotor 30 l/min / 100 bar
Vikt pumpaggregat	8 kg

Teknisk data

Flöde max	420 l/min
Tryck	1,8 bar
Anslutning	2" BSP
Sughöjd max	8 m
Material Pumphus	Polyester
Material Impeller	Polyester
Material Volute	Polyester
Material Axel	SS 316
Material Axeltätning	Kol/Keramik, NBR, SS 316
Material Backventil	NBR
Material O-ring	NBR
Viskositet	400 cSt
Temperaturområde från	-23 °C
Temperaturområde till	55 °C
pH-värde	4 - 9
Motor	Hydraulsystem 30l/min - 40bar
Effekt max	1 kW
Varvtal	3450 rpm
Vikt med motor	6,5 kg



