

NEMP 25/5

Magnetdriven Centrifugalpump

456952
 NEMP25/5 230V PP/KERAM/EPDM 15MM

- Flöde max 32 l/min
- Tryck max 5.3 mvp
- Kemiskt resistent material
- kontinuerlig drift




Produktinformation

Flojets tätningsslösa centrifugalpumpar av serien NEMP har helt slutet pumphus med magnetdrivet pumphjul. Eftersom de saknar genomgående axel med tätning är de helt läckagefria. Pumparna är därför speciellt lämpliga för besvärliga media som korrosiva, miljöfarliga och värdefulla vätskor som absolut inte får läcka ut eller svårtätade vätskor med låg ytspänning. Dessa egenskaper gör dem mycket miljövänliga och säkra eftersom de inte ger något läckage till omgivningen. Magnetdriften innebär också att pumparna är mycket driftsäkra, vilket ger dem låga driftskostnader.

Så här fungerar magnetdrift

En drivmagnet är monterad på motoraxeln och överför kraften till en magnet monterad på pumphjulet. Pumphuset är därmed helt slutet utan några genomgående roterande axlar som behöver tätas.



Applikationsexempel

- Storköksdiskmaskiner
- Medicinsk apparatur
- Kylvattenpump
- Kemikaliehantering
- Ytbehandling
- Luftbefuktare
- Provtagningspumpar för pooler

Pumptyp	Centrifugalpump
Pumphus	Polypropylen
O-ring	EPDM alternativt Nitril eller Viton
Axel	Keramisk
Flöde	Max 32 l/min
Temperatur	-20°C - 85°C
Motoreffekt	35 Watt

Max mottryck	5,3 mvp
Vikt	ca 2,4 kg
Anslutningar	15 mm rak slät slanganslutning alternativt 3/8" BSP utvändig

Teknisk data

Vikt	2,4 kg
Material Axel	Keramisk
Anslutning	Slanganslutning 15 mm
Temperaturområde till	85 °C
Material O-ring	EPDM
Motoreffekt	35 W
Tryck max	0,53 bar
Spänning	230 V
Temperaturområde från	-20 °C
Flöde	32 l/min
Material Pumphus	Polypropylen

