

SERIE RMO

Hygienisk Centrifugalpump för tankbilar.

RMO/HYD

- Designad för mjölkbilar.
- Kompakt, plats sparande design.
- Hög kapacitet.
- Lagerbock med fläns för el- eller hydraulisk motor.
- Uppfordringshöjd upp till 30m



Produktinformation



Packos pumpserie RMO är främst framtagen för installation på lastbilar och tankbilar för att pumpa livsmedel så som mjölk och öl. Pumpen kan även användas för att pumpa andra vätskor.

RMO är elektropolerad och har inga bakteriefällor eller tunna spalter intill oringar för enkel och hygienisk rengöring.

Pumphus	Syrafast rostfritt stål (316L) 1.4404
Impeller	Syrafast rostfritt stål (SS316Nb) 1.4581
Axeltätningmaterial	Kol/kiselkarbid (C/SiC) eller kiselkarbid/kiselkarbid (SiC/SiC)
Axeltätningstyper	Enkel mekanisk tätning
O-ringsmaterial	EPDM, FKM Viton
Temperatur	max 140°
Viskositet	1000 cP
Flöde	Upp till 250 m ³ /h
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, DIN, RJT, IDF, APV fläns, Dansk SMS, Andra på förfrågan.
IP-klass	Från IP55 eller högre
Motor	Hydraulisk eller el

Certifikat

Teknisk data

Material Axeltätning	Kol/Kiselkarbid, SiC/SiC
Material Impeller	SS 316L
Material O-ring	EPDM, Viton
Material Pumphus	SS 316L
Motor	Hyd
Temperaturområde till	140 °C
Tätningstyp	Enkel mekanisk
Viskositet max	500 cP

