

## FP 427

Fatpump i hygieniskt utförande

10-42720207  
 S3A-43/38-700

- Flöde upp till 240 l/min
- Tryck upp till 13 m
- Hygieniskt utförande FDA, 3A, EN1935:2004
- Enkel att demontera för disk och sterilisering



### Produktinformation

Fatpump med pumpverk i syrafast rostfritt 316Ti som enkelt kan demonteras för rengöring och sterilisering. Hygieniskt utförande med clamp-anslutning för användning med livsmedel, läkemedel och kosmetik. Godkända material enligt EN 1935:2004 samt FDA CFR 21. Finns även i 3A-godkänt utförande.

Kombineras efter behov med valfri el- eller tryckluftsmotor:

FEM 4070

F 457

F 458

F 460 Ex (ATEX)

FBM 4000 Ex (ATEX, Borstlös)

F 414 (Trefas)

F 416 Ex (ATEX, Tryckluft)

### Teknisk data

<b>Flöde max</b>	240 l/min
<b>Tryck max</b>	13 m
<b>Material Pumprör</b>	SS 316 Ti
<b>Längd pumprör</b>	700 mm
<b>Pumprör diameter</b>	43 mm
<b>Tätningstyp</b>	Tätninglös
<b>Anslutning</b>	Clamp 1 1/2"
<b>Viskositet max</b>	1000 cP

---

<b>Material Impeller</b>	ETFE
<b>Certifikat</b>	3A
<b>Godkännanden</b>	3-A

---