

## F 310 JUNIORFLUX

Tätad Fatpump

10-31041005  
 F310PP-25/19-500 230V/50Hz

- Flöden upp till 47 l/min
- Upp till 6,8 mvp
- Mekanisk tätad
- Polypropylen



### Produktinformation

Med Flux fatpumpar kan de flesta vätskor pumpas ur och i fat, dunkar och andra behållare.

Fatpumparna utför arbetet snabbt och säkert, utan spill eller tunga lyft.

Juniorflux är en liten och smidig fatpump för er som behöver ett lite mindre flöde.

Med en kraftfull 230 W motor med 2 förinställda hastigheter kan du enkelt reglera flödet.

En vikt på endast 2 kg gör att pumpen enkelt kan förflyttas från ett fat till ett annat.

Tillbehör såsom tex, anslutningar, jordningskabel, filterregulator, pistolventiler etc. finns också i vårt sortiment.

Pump	F310 PP-25/19	F310 PP-32/25
Material	Polypropen (PP)	
Pumprör dim.	25/19-300, 500, 700, 1 000 mm	32/25-500, 700, 1 000 mm
Flöde	27 l/minut	47 l/minut
Tryckhöjd	5,0 m	6,8 m
Temperatur	45 °C	
Ytterrör Ø	25 mm	32 mm
Motor	230 W, 230 V, 50 Hz eller 110 V, 50-60 Hz, dubbelisolerad, skyddsklass II, stänkskyddad till IP 24, med överbelastningsskyddsbrytare, 2-växlad switch, 5 m elkabel med 2-polig kontakt	
Anslutning	G 1"	
Viskositet	500 mPas (cP)	500 mPas (cP)
Tätningstyp	Mekanisk tätning	Mekanisk tätning

## Teknisk data

### För komplett pump krävs

<b>Slanganslutning</b>	10-959040135 DN 13/19
<b>Flöde max</b>	27 l/min
<b>Material Pumprör</b>	PP
<b>Längd pumprör</b>	500 mm
<b>Pumprör diameter</b>	25 mm
<b>Vikt</b>	1,8 kg
<b>Tätningstyp</b>	Mekanisk tätning
<b>Anslutning</b>	G1"
<b>Temperaturområde till</b>	45 °C
<b>Uppföringshöjd</b>	5 m
<b>Viskositet max</b>	500 cP
<b>Motor</b>	230 W, 230 V, 50 Hz eller 110 V, 50-60 Hz, dubbelisolerad, skyddsklass II, stänkskyddad till IP 24, med överbelastningsskyddsbrytare, 2-växlad switch, 5 m elkabel

