

F 425

Fatpump med backventil

10-42530007

F 425 HC-40/34 1200mm

- Flöde upp till 120 l/min
- Manuell backventil minimerar spill
- Restmängd ner till 0,02%
- ATEX-utförande



Produktinformation

FLUX fatpumpar serie F425 har pumpverk med manuellt styrd backventil som gör det möjligt att maximera tömningsgraden så att så lite som möjligt av produkten går till spillo.

Stängs ventilen före motorn vid fatbyte går det att tömma ett 200-liters fat så att endast ca 5 cl återstår.

Pumpverken finns i syrafast rostfritt 316Ti, Hastelloy C eller Polypropylen (PP).

Pumpverken i metall är även certifierade för ATEX-applikationer.

Kombineras efter behov med valfri el- eller tryckluftsmotor:

FEM 4070

F 457

F 458

F 460 Ex (ATEX)

FBM 4000 Ex (ATEX, Borstlös)

F 414 (Trefas)

F 416 Ex (ATEX, Tryckluft)

Teknisk data

Tryck max	12 m
Impeller	34
Pumprör diameter	40 mm
Flöde max	120 l/min
Längd pumprör	1200 mm
Material Pumprör	Hastelloy C
Tätning	PTFE kolfylld

Temperaturområde från	0 °C
Temperaturområde till	120 °C
Tätningstyp	Mekanisk tätning
Vikt	3,5 kg
Viskositet max	1200 cP
Certifikat	Ex II 1/2 G c IIB T4
Anslutning	G1 1/4"
Material Impeller	ETFE
Material Innerrör	Hastelloy C
Material O-ring	FFKM