

## VISCOFLUX LITE

### Fattömningsystem

10-00122310

Viscoflux lite 6 håls u tätning

- Viskositet max 500,000 cPs
- För fat 510/571,5mm 20"/22,2"
- Ner till 1-2% rest i fat
- Livsmedelsgodkända material



### Produktinformation

VISCOFLUX är ett fattömningsystem som monteras på fatet med en klämring så att pumpsystemet och fat bildar en säker och stabil enhet.

När produkten pumpas av den excentriska skrupumpen skapas ett partiellt vakuum under följarpattan. Detta vakuum drar automatiskt ner den och följarpattan tätar därför hermetiskt mot det pumpade materialet.

Dessutom säkerställer dess flexibla tätningssläpp att praktiskt taget inget av produkten förblir fäst vid fatets vägg.

På detta sätt uppnår VISCOFLUX-systemettömning med en restmängd på mindre än 1 %. Detta ger både tid och kostnadsbesparingar: Behovet av rengöring av fatet för hand försvinner.

För fat med en inner diameter av 571,5mm/ 560mm

För koniska fat med 550mm i topp och 515mm i botten

För 571mm fat med 540 öppning. (see container drums)

Exempel på media som kan pumpas.

Harts, Färger, Silikoner, Fett upp till klass3, Lim, Vaseline, Tomatpasta, Konsistensfett, Krämer mm.

Innerdiameter fat	571,5mm, 560mm, konisk 550-515mm, 540mm öppning/571,5mm fat
Flöde	Upp till 50 l/min
Vikt	45kg
Viskositet	upp till 80.000cP
Tryck max	8 Bar
Anslutning	G1½, Clamp 2", Rd 58x1/6 (SMS)
Material pumprör	SS 316Ti
Material rotor	SS 316Ti
Material stator	FKM, NBR Vit, NBR Svart, FKM ledande, NBR ledande, EPDM ledande, PTFE

---

Nedsänkingsdjup

700mm, 1000mm, 1200mm

---



;

## Teknisk data

---

**Barrel diameter**

571,5

**Material följlatta**

SS 316 Ti

---